

Filmeuse DIBIPACK 4255.

- Contrôle électronique du cycle de travail.
- 8 programmes de fonctionnement mémorisables.
- Possibilité de déclencher le ventilateur après la soudure.
- Commande de début du cycle à l'aide d'un interrupteur de proximité.
- Réglage automatique du temps de travail. (la soudure s'adapte automatiquement à la vitesse de travail)
- Dispositif magnétique qui assure la fermeture de la cloche durant la rétraction réglable.
- Possibilité d'ouverture décalée de la cloche après l'arrêt du ventilateur pour évacuer l'air chaud à la fin du cycle.
- Système d'ouverture de la cloche à l'aide d'un ressort à gaz.
- Tapis d'évacuation automatique en inox contrôlé par un temporisateur et réglable en hauteur.
- Aspirateur avec un filtre à carbone actif en série.
- Système breveté de détachement du film de la barre de soudure après la rétraction, grâce à un décalage automatique du tapis.
- Fonction "stand-by" après quelques minutes d'arrêt.
- Compteur de cycles.



Caractéristiques techniques :

Hauteur plan de travail : 920 mm

Dimensions de soudure : 420 x 550 mm

Puissance installée : 3 kW

Tension d'alimentation : 220 V

Niveau de pression acoustique émis : 71,8 dB

Capacité min. de conditionnement : 50 x 50 x 1 mm

Capacité max. de conditionnement : 550 x 420 x 200 mm

Poids machine: 87 kg

Poids chariot : 18 kg

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.