

Piqueuse à fil continu.

Parfaite pour le piquage à plat de blocs et à cheval de cahiers, grâce à sa table basculante, et la possibilité d'utiliser aussi bien du fil rond, que du fil plat. La piqueuse peut aussi recevoir en option un kit pour le piquage à boucle. La tête de piquage avec sa conception mécanique traditionnelle robuste présente l'avantage d'améliorer le guidage du fil, dans le groupe de formation en agrafe, mais aussi la pénétration des agrafes dans le papier; grâce à son système de coupe du fil en cône, faisant l'objet d'un brevet.

Caractéristiques techniques :

Dimension de la table : 700 x 240 mm

Hauteur de la table : 880 mm

Épaisseur de piquage : 2 feuilles à 25 mm pour les blocs, ou 3 mm pour les brochures (à points rabattus), jusqu'à 40 mm (à points perdus, uniquement pour les blocs)

Méthode opérationnel : Manuel

Vitesse maximale : 206 cycles/minutes

Types de fil : Plat N° I à VI (0,70 x 0,35 mm à 0,96 x 0,78 mm) ; Rond N° 24 à 30 (Ø 0,60 à 0,35 mm)

Dimensions : 840 (L) x 570 (P) x 1540 (H) mm

Poids : 200 kg

Alimentation électrique : triphasé 240-400V (50 Hz) 0,55 W



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.



Carter plexiglass mobile pour une protection intégrale en cours de fonctionnement

Feutre de lubrification du fil

Réglage de l'épaisseur à piquer



Dispositif de coupe breveté

Table basculante pour piquer à cheval