

Massicot hydraulique de précision, équipé d'un écran de commande tactile et d'un barrage immatériel par cellules photo-électriques.

- Dispositifs de sécurité « S.C.S » (Système de Coupe Sécurisé).
- Barrage immatériel par cellules photoélectriques sur table avant.
- Coupe de piles de papier jusqu'à 95 mm d'épaisseur.
- Nouveau dispositif breveté EASY-CUT : commande bi-manuelle dont action simultanée sur les 2 manettes pour déclenchement de la lame et de la presse.
- Réglage progressif de la pression de 200 à 1100 daN, affichage par manomètre.
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe.
- Déplacement progressif à vitesse variable de la butée arrière par bouton moleté électronique.
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs.
- Platine de presse avec verrouillage automatique et voyant de signalisation.
- Construction robuste et stable entièrement métallique.
- Cale de taquage et porte-outils pratique et amovible sur table arrière. Jeu de tables latérales en option.

Caractéristiques techniques :

Longueur de coupe : 550 mm

Capacité de coupe : 92* / 95 mm

Coupe minimale : 32 mm / 60* mm

Profondeur de la table avant/arrière : 460 / 570 mm

Alimentation électrique : 230 V / 50Hz

Puissance totale des moteurs : 1,5 kW

Dimensions : H 1370 x L 960 / 1630** x P 1400 mm

Poids : 369 / 386** kg

*avec platine de presse

**avec tables latérales



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.