

Pour les imprimeurs ou les ateliers de reprographie, le massicot FL92 est une solution de découpe sécurisée et très fiable pour une finition parfaite de vos documents professionnels.

- Bâti en fonte monolithique.
- Entraînement direct de la coupe par motoréducteur à roue et vis sans fin et guidage d'équerre, sans entretien.
- Changement de lame avec réglage d'inclinaison en face avant.
- Gestion de la machine par automate programmable.
- Déplacement d'équerre par variateur de fréquence.
- Barrière de sécurité.
- Protection arrière de la table.
- Pédale mécanique très basse pression.
- Verrou mécanique de sécurité sur porte-lame.
- Commande bi-manuelle.

Options disponibles :

- Table centrale soufflante.
- Module de programmation RM-1 (99 programmes).
- Pédale électrohydraulique.
- Table centrale inox.
- Lame acier rapide ou carbure.
- Table supplémentaire stratifiée soufflante.



Caractéristiques techniques :

Largeur de coupe : 320 mm

Hauteur de coupe : 110 mm

Coupe mini sans règle de presse-papier : 25 mm

Coupe mini avec règle de presse-papier : 50 mm

Pression presse-papier minimum : 180 daN

Pression presse-papier maximum : 2 700 daN

Puissance électrique : 3,5 kW

Dimensions : L 2 000 x P 2 150 mm

Poids : 1 500kg

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.