

**La plastifieuse-pelliculeuse A3 PEL 380 est un
lamineur professionnel simple et double face.**

- Réglage de la température sur écran LCD.
- Rouleaux chromés pour une meilleure glisse.
- Double ajustement de température : rouleau haut ou rouleau bas.
- Système anti-curling.
- Cutter de coupe latérale et microperforation en sortie.
- Plastification à chaud, à froid, montage et pelliculage.
- Système de chauffage infrarouge pour une meilleure répartition de la chaleur.
- Système d'arrêt d'urgence.



Caractéristiques techniques :

Largeur de plastification : maximum 340mm

Films à utiliser :

Pelliculage : à partir de 24 microns, finitions standard ou digital, mat, brillant, soft touch, bobines de 3000 mètres maxi.

Plastification : de 42 à 250 microns, mat ou brillant, colle intérieure.

Mandrin Ø de : 25.4 – 57 ou 76 mm

Vitesse de plastification : jusqu'à 4 M / minute

Écartement des rouleaux pour les montages : 7 mm

Réglage température : 0 à 150°C

Préchauffage : 6 à 8 minutes

Dimensions : L 700 x P 460 x H 272 mm

Poids : 58 kg



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.