

Perforateur professionnelle entièrement automatique, équipée d'un écran tactile, idéale pour une production rationnelle et intensive de vos moyens et grands tirages.

- Margeur à friction avec deux plateaux d'alimentation «pater-noster» pour une production sans rupture de flux.
- Moteur puissant et robuste de 2,3 kW permettant la perforation de liasses jusqu'à 2.4 mm d'épaisseur.
- Système de ramassage de papier à deux doigts pouvant gérer une gamme de produits mixtes.
- Réception des documents sur une taqueuse avec butées réglables.
- Utilise des outils de perforation professionnels avec poinçons débrayables individuellement (QSA) et réaffûttables (AP), fabriqués « sur-mesure » avec ou sans « coup-de-pouce », en une ou deux parties.
- Changement rapide et facile des outils de perforation.
- Configuration de format manuelle ou numérique en option.
- Processus de configuration assisté par écran tactile avec mémoire de tâches.
- QSA (Quick Size Adjustment) pour une grande flexibilité de différents formats de papier.
- Alimentation papier horizontale pour un chargement facile du produit.
- Machine compacte, montée sur roulettes.



Caractéristiques techniques :

Feuilles perforées : jusqu'à 100 000/h

Cycles mécaniques : jusqu'à 7200/h

Format maximum accepté : 360 x 360 mm

Format minimum accepté : 100 x 85 mm

Capacité de perforation : jusqu'à 2.4 mm


Temps de changement de l'outil : 3 min

Puissance moteur : 2,3 kW

Alimentation électrique : 230 – 240 V triphasé / 50 Hz

Dimension de la machine : L 2000 x P 1200 x H 1600 mm

Poids de la machine : 680 kg



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.