

Thermorelieur automatique pour des reliures dos carré collé de très haute qualité jusqu'à 420 mm de longueur et jusqu'à 50 mm d'épaisseur.

- Reliure par encollage PUR en circuit fermé pour un résultat parfait : un dos carré collé très résistant, donnant à vos brochures un aspect professionnel.
- Adapté à des travaux de reliure en petites et moyennes séries ou à la demande jusqu'au format A3 et avec une productivité jusqu'à 450 reliures par heure.
- Grecquage et fraisage (hauteur fixe de 0,5 mm) de la tranche des documents pour une meilleure pénétration de la colle.
- Emboîtage automatique des couvertures sur la liasse encollée (possibilité de désactiver cette fonctionnalité pour des blocs à feuilles détachables).
- Déplacement électrique du chariot avec retour automatique.
- Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation.
- Encollage latéral des bords ajustable par molette.
- Longueur d'application de la colle ajustable.
- Temps de serrage liasse / couverture réglable de 1 à 99 secondes.
- Bouton d'arrêt d'urgence et système de sécurité : la machine ne fonctionne pas le chariot est vide ou si le bac de colle est ouvert.
- Système d'aspiration des déchets papiers de série.

Caractéristiques techniques :

Longueur des documents reliés : de 80 à 420 mm

Épaisseur des documents reliés : de 1 à 50 mm

Productivité : jusqu'à 450 reliures par heure

Capacité réservoir de colle PUR : 3 kg

Température d'usage de la colle : 100-200°C

Temps de chauffe : 20 à 25 minutes

Puissance moteur : 3 kW


Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1345 x L 1830 x P 1070 mm

Poids : 500 kg



Un dos carré collé de haute qualité et très résistant.



Reliure par encollage PUR en circuit fermé.



Fraisage des documents pour une meilleure pénétration de la colle.



Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.