

Une technologie professionnelle de collage à chaud pour la réalisation de dos carrés collés en semi-automatique.

- La facilitation d'utilisation et la maintenance réduite de la technologie pneumatique de ce thermorelieur semi-automatique, correspondent parfaitement au traitement des petites et moyennes séries.
- Les brochures ou blocs sont pris en charge. Aucun pré-réglage n'est requis quelle que soit l'épaisseur du document.
- Les départs et retours du chariot sont automatiques.
- Le serrage chariot et l'emboîtement bénéficient de la technologie pneumatique. Le thermorelieur est équipé d'un double cylindre d'encollage.
- Le bac à colle EVA pour collage latéral assure une prise plus rapide. Le bac à colle polyuréthane est entièrement téflonné pour faciliter son nettoyage. La température de la colle est réglable.
- La colle polyuréthane utilisée est particulièrement performante sur les papiers couchés et numériques, album photos, etc.
- Il est possible de mettre la machine en standby. Un compteur / décompteur de reliure informera l'opérateur en temps réel.
- Un système d'aspiration des poussières et des vapeurs de colle de série protègent l'environnement professionnel.



Caractéristiques techniques :

Format maxi brochure : 320 x 320 mm
Format mini brochure : 60 x 100 mm
Format couverture maxi : 32 x 78 cm
Cadence théorique : 320 cycles/heure
Ouverture chariot : 60 mm
Réglage température : 100 à 190 °C
Alimentation : 220 V mono
Moteur : 1,35 kW
Dimensions : L 1320 x P 550 x H 1250 mm
Poids : 185 kg



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.